

Ficha Técnica

MAXIPEGA MAXI+

PEGA BALDOSAS, AZULEJOS Y MÁS

MAXIPEGA®
¡El que sí pega!

DESCRIPCIÓN

Desarrollado especialmente como línea económica, manteniendo calidad en la instalación de revestimientos cerámicos, azulejos, baldosas y materiales de alta absorción en pisos y paredes interiores y exteriores. Es un adhesivo elaborado con cemento Portland gris, arenas finas seleccionadas y aditivos especiales que mejoran la trabajabilidad, tiempo abierto y adherencia.

VENTAJAS

Gran Adherencia.
Excelente trabajabilidad.
Rápido de preparar, solo agregue agua.
Duradero; contiene arena de alta calidad y limpia.

USOS

Cerámica
Losetas de arcilla ó concreto.
Placas / piezas de alta absorción
Sobre superficie de:
Mortero
Concreto
Mampostería

RENDIMIENTO (M²)

Pisos 4 a 5 Mts²* aproximado por bolsa de 50 libras o 22.7 kilos
Pared 5 a 6 Mts²* aproximado por bolsa de 50 libras o 22.7 kilos

DOSIFICACION DE AGUA:

Saco de 22.7kg / 3,5L a 4,0L

Datos Técnicos: Cumple las Normas ANSI A 118.1 TIPO C

*Depende de la calidad del toping en pisos, repello en paredes, el formato de la pieza a instalar y la utilización de la llana adecuada dependiendo del tamaño o formato de la pieza.

Maxipega, S.A.

Via Panamericana calle 8 sur Edif #2, Arraiján Vista Alegre

Teléfono: (507) 344-8566 ó 344-8573

www.maxipega.com

